



Indicador nivel de agua

Conector exterior de drenaje

Panel de control intuitivo

StandBy de 0,5 W

Protección completa

• Protección contra desbordamientos del depósito, contra escarcha, sobrecorrientes, errores del sensor de temperatura y contra fugas de refrigerante.

Aviso de limpieza de filtro



MODELO		PETAL 10	PETAL 12
Código		3NGR0155	3NGR0156
Referencia		GDN10AY-K5EBA3A	GDN12AY-K5EBA3A
Consumo eléctrico	(W)	250	250
Corriente	(A)	1.3	1.3
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Caudal de aire	(m³/h)	90	90
Presión sonora	(dB(A))	41	41
Potencia sonora	(dB(A))	53	53
Refrigerante		R290	R290
Carga de refrigerante	(kg)	0.05	0.06
Deshumidificación	(L/d)	10	12
Volumen del depósito de agua	(L)	1.8	1.8
Área de aplicación	(m²)	14	16
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	310 / 400 / 243	310 / 400 / 243
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	345 / 437 / 286	345 / 437 / 286
Peso neto / bruto	(kg)	11.2 / 12.5	12 / 13

